


HOUTOLIE



- Opis produktu** : Olej impregnujący do drewna na bazie naturalnego oleju lnianego
- Charakterystyka produktu** :
- Niezwykle łatwy w aplikacji impregnujący i koloryzujący środek do ochrony drewna na bazie naturalnego oleju lnianego. Produkt HOUTOLIE znakomicie impregnuje i zabezpiecza drewno (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz), reguluje jego wilgotność, ułatwia jego swobodne oddychanie oraz pozwala uzyskać gładką, jedwabistą i miłą w dotyku powierzchnię. Wersje koloryzowane produktu oraz wersja w kolorze naturalnym z filtrem UV świetnie chronią drewno przed warunkami zewnętrznymi (słońce, wilgoć, opady atmosferyczne itp.). Wersja bezbarwna jest idealna do stosowania wewnątrz pomieszczeń. W renowacji drewno nie wymaga wcześniejszego szlifowania ani usuwania starej warstwy. Produkt może być stosowany na powierzchnie impregnowane ciśnieniowo, można go także pokrywać lakierami alkidowymi.
 - Dzięki zawartości oleju lnianego produkt HOUTOLIE doskonale podkreśla naturalną strukturę drewna. Doskonali do deski tarasowej, architektury ogrodowej (domów, płotów, pergoli, altanek, mostków itp.), mebli ogrodowych czy drewnianych elementów fasadowych.

Właściwości

Skład	: Na bazie naturalnego oleju lnianego
Kolor	: Bezbarwny, bezbarwny z filtrem UV, 11 odcieni transparentnych, teak, bankirai
Gęstość w 20°C	: ok. 0,84 kg/litr
Grubość warstwy	:
Czas schnięcia	: 24 godziny
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	: 4-6 godzin
Połysk	: mat
Zawartość części stałych	: 45% objętościowo
Wydajność	: 10-15 m ² z litra, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Aplikacja

Temperatura aplikacji	: Nie aplikować poniżej 5° C i wilgotności powyżej 85%
Środek czyszczący	: Benzyna ekstrakcyjna

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.

Dane techniczne tu zamieszczone zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy. P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z tych danych.

Sposoby aplikacji

Aplikacja	: Pędzel / miękka szmatka / zanurzenie
Rozcieńczalnik	: Nie rozcieńczać

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia drewna przeznaczona do pokrycia produktem HOUTOLIE powinna być czysta, odtłuszczona oraz sucha. Poszarżale drewno należy wyczyścić odpowiednim preparatem czyszczącym (zaleca się zastosowanie produktu HOUTCLEANER), który usunie również algi, mech i inne zabrudzenia. Przed użyciem produkt HOUTOLIE należy wymieszać i sprawdzić kolor. Pokryć wyczyszczone i suche podłoże jedną lub dwiema warstwami produktu HOUTOLIE za pomocą pędzla bądź szmatki. Produkt nadaje się również doskonale do impregnacji poprzez zanurzenie. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw odczekać 4 do 6 godzin. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 24 godziny. **Bezwzględnie usunąć nadmiar produktu HOUTOLIE po 20 minutach od zakończenia aplikacji.**

Drewno już zaimpregnowane produktem HOUTOLIE, które wymaga renowacji, można po oczyszczeniu przywrócić do optymalnego stanu nakładając jedną warstwę oleju.

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu elementów impregnowanych raz w roku (na wiosnę) i dokonanie w razie potrzeby ich renowacji. W przypadku deski tarasowej przeglądu i ewentualnej renowacji należy dokonać dwa razy w roku (na wiosnę oraz na jesień).

Powierzchnie zabezpieczone produktem HOUTOLIE należy myć wodą, ewentualnie z dodatkiem delikatnego detergentu przeznaczonego do mycia powierzchni zabezpieczonej olejem do drewna. Nie szorować, nie myć szczotką.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.

Środki ostrożności

Ochrona skóry	: używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy	: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych

Uwaga:

Tkaniny / papier zabrudzone zawartością tego produktu przechowywać wyłącznie w dobrze zamkniętym pojemniku, zalać wodą lub pozostawić na zewnątrz do wysuszenia ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia.