

# Ecoline Wax Care

Karta techniczna  
Maj 2015  
Strona 1/1



## Ecoline



- » do wszelkich olejowanych powierzchni,  
np. stołów, blatów kuchennych, mebli oraz  
innych przedmiotów z drewna
- » regeneruje i chroni
- » czyści i pielęgnuje

### Właściwości:

*Ecoline Wax Care*, płynny środek na bazie składników naturalnych do pielęgnacji drewna. Do regeneracji i odświeżania mocno wyeksploatowanych powierzchni drewnianych i korkowych. Regularna pielęgnacja z wykorzystaniem *Ecoline Wax Care* chroni powierzchnię, regeneruje ją i odświeża. *Ecoline Wax Care* jest odporny na wodę i zabrudzenia, pozwala również na polerowanie powierzchni.

### Odcienie:

8111Eco biały  
8119Eco bezbarwny  
8129Eco bezbarwny gotowy do użycia Spray

### Zakres zastosowania:

Sz szczególnie dla podłóg drewnianych i korkowych z olejowaną powierzchnią, a także do mebli (blatów i stołów kuchennych) oraz innych powierzchni drewnianych. Również dla podłóg pokrywanych olejami UV.

### Przygotowanie:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. *Ecoline Wax Care* nalać na pozabioną kurzu powierzchnię i równomiernie rozetrzeć przy użyciu ścierki – pozostawić do wyschnięcia i wypolerować ściereczką.

### Sposób zastosowania:

#### Usuwanie trwałych plam:

Niewielką ilość *Ecoline Wax Care* nanieść na podłogę i usunąć plamy ściereczką. Nigdy nie wolno używać druciaków, ostrych mikrowłókien (Mikrofaser) lub szorujących środków czyszczących!

### Częstotliwość odświeżającej pielęgnacji:

co ok. 3 miesiące - szczególnie w miejscach, po których się często chodzi, w obrębie drzwi i pod stołami jadalnymi.

### Najlepsza temperatura podczas stosowania:

Pomiędzy 8 °C a 25 °C.

### Wydajność z 1 litra na gładkim drewnie:

1 litr wystarcza na ok. 200 m<sup>2</sup>.

### Czas schnięcia:

ok. 45 minut.

### Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne conajmniej 1 rok. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzenie (> 5 °C).

### Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.99 – 1.04 g/cm<sup>3</sup>

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

### Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GISCODE: Ö10+

GGVSEB / ADR -/-

Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de